

Características do produto:

Este produto foi fabricado em madeira MDF e revestido com lâmina de madeira natural e acabamento com verniz incolor a base d'água. A lâmina de madeira é um material natural e possui características próprias. Uma mesma espécie de madeira pode apresentar diferentes cores, tonalidades, texturas e padrões. Por isso, cada peça é única. Os nós das madeiras não são defeitos. São resultados naturais do crescimento dos ramos. As lâminas de madeira sofrem naturalmente alterações de cor com a passagem do tempo e quando expostas a umidade ou maresia ou quando colocadas em local com pouca ventilação, podem apresentar manchas e mofo. As lâminas de madeira com a variação climática (tempo seco ou úmido) podem sofrer retração ou expansão, apresentando pequenas fissuras e irregularidades na superfície da peça, o que não compromete seu uso e estabilidade.

Somos, por natureza, ser um produto bem heterogêneo. Por se tratar de um produto natural e artesanal, a AZU WOOD TILES NÃO garante o envio de pedidos complementares no mesmo tom da madeira dos pedidos originais.

Instalação -

Os AZU WOOD TILES são fáceis de instalar, mas algumas etapas e observações devem ser seguidas para que o resultado final seja satisfatório.

Áreas de aplicação -

Paredes e Forros internos cobertos.

O produto é recomendado somente para aplicações em ambientes internos, que não sofram contato com fonte de umidade ou calor e insolação intensos;

É aconselhável aplicar este produto ao fim da obra, evitando contato com demais resíduos como poeiras, tintas e outros materiais.

Estocagem -

Os produtos devem ser estocados pelo prazo de até 30 dias corridos do recebimento. A estocagem, quando for o caso, deve ocorrer em local seco e livre de insolação, com empilhamento máximo de 5 caixas. A má conservação das caixas do revestimento pode causar o empenamento e a consequente inutilização do produto.

Mão de obra -

É importante que o instalador ou a equipe de instalação tenha noções de marcenaria, uma vez que se faz necessária a utilização de serras para madeira. Bons profissionais, azulejistas, também tem total possibilidade de executar essa colocação.

Os passos abaixo devem ser observados para a correta instalação:

1- Preparação da Superfície:

A superfície sobre a qual o produto será aplicado (paredes e forros) deverá estar perfeitamente limpa, curada e nivelada, com cantos e arestas alinhados e esquadrejados, livre de desníveis ou buracos e isenta de partículas soltas, gordura e umidade permanente. Superfícies pintadas a tinta devem estar plenamente secas e aderidas.

2 - Preparação dos Azulejos:

Os azulejos deverão estar limpos e secos na superfície a colar. Para cortes de adequação do tamanho dos Azulejos para as dimensões das superfícies onde serão aplicadas, deverão ser utilizadas serras para madeira, de preferência serra de bancada com disco de serra para MDF, com no mínimo 60 dentes ou mais, ou serra de esquadro ou serra circular manual. Há possibilidade, ainda, de usar a serra tico tico ou até arco de serra ou serrote manual.

3 - Aplicação do Adesivo:

Para superfícies verticais (paredes internas) deve ser utilizada uma pequena quantidade de silicone neutro ou acético transparente. O adesivo de silicone PU40 para forros internos ou áreas especiais que demandem um maior poder adesivo. Aplicar o adesivo indicado em 5 pontos do verso da peça como o número 5 do dado. Para a utilização dos adesivos indicados, os critérios técnicos e as instruções de uso dos respectivos fabricantes dos adesivos deverão ser sempre respeitados.

4 -Colocação dos Azulejos:

Os azulejos devem ser instalados com a ponta dos dedos ou com uso de um martelo de borracha, um a um, sobre a superfície limpa, pressionando-os com a ponta dos dedos. Dê preferência para iniciar a instalação das fiadas, na horizontal, de baixo para cima. Limpar imediatamente com um pano seco os excessos ou respingos de adesivo, para estes não aderirem ao revestimento. Para adequação do tamanho das peças às dimensões das superfícies onde serão aplicadas, utilizar serras para MDF (serra de bancada, serra de esquadro, serra circular, serra tico-tico ou arco de serra). Instalações que desafiem a gravidade devem fazer uso, além da cola indicada, de pinador para fixação primária.

Manutenção e conservação -

O revestimento AZU WOOD TILES destina-se exclusivamente a áreas internas e são fornecidos com acabamento de superfície com verniz à base de água, não havendo necessidade de aplicação de outros vernizes ou similares após a instalação. A limpeza deverá ser feita apenas com pano seco ou úmido e escova de cerdas macias para retirada do pó. Caso seja necessário, utilizar pano levemente umedecido, sem esfregar a superfície do revestimento. Proibida a utilização de buchas ou materiais abrasivos.

Garantia-

Revestimento instalado é considerado revestimento aceito e em perfeitas condições, não sendo cabível a sua devolução em garantia. Desde que observadas TODAS as recomendações acima elencadas para uma perfeita instalação e manutenção das peças de AZU WOOD TILES, os mesmos possuem garantia contra o ataque de fungos e cupins. Deverá ficar comprovado que o ambiente no qual os revestimentos foram instalados era totalmente isento e livre de umidade e contaminações prévias.

A garantia não abrange:

Defeitos ocorridos durante transporte realizado pelo cliente e sob responsabilidade do mesmo. Diferenças de tonalidades e texturas das peças devido a variações naturais da madeira. Variações de padrão, textura e tonalidade de madeiras naturais, características da natureza destes materiais, sem afetar sua qualidade e características, e sem que isto se caracterize como defeito. Danos causados pela ação do tempo ou intempéries. Danos causados por agentes externos como água, maresia, ferrugem, fungos, cupins e outros. Danos causados por falta de cuidado no uso ou no transporte, má utilização, má conservação ou uso de produtos de limpeza inadequados. Problemas relacionados ao acondicionamento, armazenagem ou ao local onde o produto foi instalado, usado ou simplesmente colocado. Desbotamento de madeiras por exposição direta ao sol, luz natural ou artificial intensas.

Prazo: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, a contar da entrega efetiva do produto.

Fale conosco:

Para informações adicionais, consulte nosso Site: www.azuwoodtiles.com.br ou envie um e-mail para atendimento@azuwoodtiles.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente através do telefone (21) 988481-6419